


PÅBYGNINGSARMATUR JULIA

Egenskaber

- ✓ Veldesignet og ekstremt fladt LED påbygningsarmatur. Er til påbygning, men ligner indbygning
- ✓ Måler blot 8mm i siden og 25mm på midten
- ✓ Leveres med indstillingen 15W og 1180Lm/1270Lm i farve 830/840. Forbruget kan på driveren ændres op til 20W med 1560Lm/1695Lm i farve 830/840 og ned til 10W med 785Lm/845 Lm i farve 830/840
- ✓ Lækkert armaturhus i eloxeret aluminium eller hvid RAL 9016 med meget høj finish.
- ✓ Flot ensartet lysfordeling med en spredningsvinkel på 120 grader
- ✓ Til både loft og vægmontering og både indendørs og udendørs brug. IP44 godkendt
- ✓ Leveres som standard 1-10V dæmpbar
- ✓ Er godkendt til fælles adgangsveje
- ✓ Levetid L70 60.000 timer
- ✓ Anvendelsesområder kan være kontorer, korridorer, trappeopgange, hospitaler, baderum, svømmehaller, sundhedscentre, storkøkkener

Tekniske specifikationer

Data	Beskrivelse
Udførelse	Skærm i PC, hus i eloxeret aluminium eller hvid
Tilslutning	230V 50-60 Hz
Isolationsklasse	Klasse II
Kapslingsklasse	IP44
Levetid	L90 30.000 timer, L70 60.000 timer
Driftsforhold	Fra - 20 til + 50 grader
Montering	Fastgøres direkte på loft eller væg med skruer
Godkendelse	CE, RoHS



Produktvarianter

Artikel nr.	Variant	Mål D HI H2 (mm)	Vejl. pris*
170380	15W 830 1130Lm Alu	300x25x8	1220,-
170381	15W 830 1130Lm Hvid	300x25x8	1220,-
170385	15W 840 1270Lm Alu	300x25x8	1220,-
170386	15W 840 1270Lm Hvid	300x25x8	1220,-

*DKK Ex moms