

# PÅBYGNINGSARMATUR JULIA

## Egenskaber

- ✓ Veldesignet og ekstremt fladt LED påbygningsarmatur. Er til påbygning, men ligner indbygning
- ✓ Måler blot 8mm i siden og 25mm på midten
- ✓ Leveres med indstillingen 15W og 1180Lm/1270Lm i farve 930/940. Forbruget kan på driveren ændres op til 20W med 1560Lm/1695Lm i farve 930/940 og ned til 10W med 785Lm/845Lm i farve 930/940
- ✓ Lækkert armaturhus i eloxeret aluminium eller hvid RAL 9016 med meget høj finish.
- ✓ Flot ensartet lysfordeling med en spredningsvinkel på 120 grader
- ✓ Til både loft og vægmontering og både indendørs og udendørs brug. IP44 godkendt
- ✓ Leveres som standard 1-10V dæmpbar
- ✓ Er godkendt til fælles adgangsveje
- ✓ Anvendelsesområder kan være kontorer, korridorer, trappeopgange, hospitaler, baderum, svømmehaller, sundhedscentre, storkøkkener
- ✓ Leveres med 5 års garanti

## Tekniske specifikationer

Data	Beskrivelse
Udførelse	Skærm i PC, hus i eloxeret aluminium eller hvid
Tilslutning	230V 50-60Hz
Isolationsklasse	Klasse II
Vandalklasse	IK07
Kapslingsklasse	IP44
Levetid	50.000 timer L80/B10
Lysegenskaber	SDCM<3
Driftforhold	Fra - 20 til + 50 grader
Montering	Fastgøres direkte på loft eller væg med skruer
Godkendelse	CE, RoHS



## Produktvarianter

Variant	Mål D H1 H2 (mm)	Lysstrøm	Vejl. pris*
15W 930 Alu	300x25x8	1130Lm	1220,-
15W 930 Hvid	300x25x8	1130Lm	1220,-
15W 940 Alu	300x25x8	1270Lm	1220,-
15W 940 Hvid	300x25x8	1270Lm	1220,-

\*DKK Ex moms