

ALPHA

- Slankt og eksklusivt rektangulært armatur til nedhængning med up/down belysning i forholdet 40/60

- Energibesparende aflangt LED armatur i stilrent design med op til 109Lm/W. Flot up/down belysning med ekstrem effektiv blændingskontrol – UGR 19. Velegnet til f.eks. kontorbelysning, mødelokaler eller undervisningssektoren

- Lækker finish og en tykkelse på blot 40mm giver armaturet et let og luftigt præg. En speciel optisk film indlagt bag armaturets lameller sikrer lav blænding og fremragende lysfordeling i overensstemmelse med EN12464-2011. L65<3000cd/m



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 1220*168*40 mm
Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Philips EasyAir
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: Ra80
Farvetemperatur: 3000K / 4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse I
Kapslingsklasse: IP20
Levetid: 55.000 timer L90/B30 / 100.000 timer L80/B20

Lysspredning: Op: 100° / Ned: 76°
Omgivelsestemperatur: -25°C til +65°C
Skærm: Lameller
Systemeffekt: 50W
Tilslutning: 3/5x2.5mm²
Leveres med 1500mm hvid ledning
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja
Virkningsgrad: Op til 109 Lm/W



KLIK HER