

ALVA PRO

- Robust og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur med let konisk ramme og hvælvet skærm. Flot lysfordeling, energibesparende og med udskiftelige sliddele

- Leveres som standard med farveskift-funktion, hvor farvetemperatur vælges via dip-switches inde i armaturet

- Kan leveres med Koolmesh – trådløs lysstyring via Bluetooth 5.0. Det er et meget stabilt dæmpbart lysstyringsystem med effektiv kommunikation mellem armaturerne i netværket

- Kan leveres med hhv. HF sensor eller HF sensor og vågelys

- Kan på forespørgsel leveres med nødlysbatteripakke 4W 3 timer samt version til centralbatteri



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300 mm / Ø350 mm

Dæmp: u/dæmp / Koolmesh

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K / 4000K

Garanti: 5 år / Nødlys batteripakke 2 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / EN60598-2-22

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP66

Levetid: 45.000 timer L90/B10 / 90.000 timer L80/B50

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: -30°C til +45°C
(Nødlys 0°C til +40°C)

Skærm: Opal

Systemeffekt: 12W / 20W

Tilslutning: Sløjfbar klemrække 3/5x2.5mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 109 Lm/W



KLIK HER