

CASA

- Robust LED påbygningsarmatur i lækker finish med farveskift. Har vandalklasse IK10 som giver modstandsdygtighed mod barske miljøforhold

- Udskiftelige sliddele og lang levetid op til 100.000 timer sikrer økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning

- Leveres som standard med CCT farveskift 3000K/4000K som justeres på dip switches inde i armaturet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø270*75 mm

Dæmp: u/dæmp / Dali Merytek. Alle drivere er flicker-fri

Farve: Aluminiumgrå RAL9006 / Antracitgrå RAL7016 / Sort RAL9005 / Hvid RAL9016

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K/4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP65

Levetid: Lagerført med ikke dæmpbar driver med justérbar effekt: 50.000 timer L90/B10

Kan leveres med DALI driver eller standard ikke dæmpbar driver: 100.000 timer L80/B20

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

Skærm: Hel- og halvskaerm

Systemeffekt: Standard 10W (Ikke-dæmpbar driver m. justérbar effekt: 8W / 11W / 13W)

Tilslutning: 3/5 polet sløjfbar indstiksklemme max 2,5mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 99Lm/W



KLIK HER