

DAVA G2

- Elegant og slank pullert med cylindrisk armaturhus. Fremragende lysegenskaber som muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af E-klasser ved stor armatur afstand

-Dava har vandalklasse IK10 og er med Seaside coating som sikrer modstandsdygtighed mod barske miljøforhold

-Nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø118*1000 mm

Dæmp: DALI2

Farve: Antracitgrå RAL7016 / Alugrå RAL9006.

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 L80/B20

Korrosionsklasse: C4

Omgivelsestemperatur: -20°C til +50°C

Overspændingsbeskyttelse: 10KV

Systemeffekt: 12W

Tilslutning: 4 polet sløjfbar klemrække max 2,5mm² (Ved kabler over 2,5mm² skal anvendes særskilt AP9 dåse)

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 105Lm/W



KLIK HER