

DAVOS

- Stilren og veldesignet LED projektør med justérbar lysvinkel til montering på mast – som lystræ. Skaber et stemningsfuldt og spændende belysningsmiljø. "Multi anti glare" effekt giver behagelig belysning i bymiljøet med lav blænding

- Velegnet til energibesparende målrettet belysning af pladser i byrummet eller til spotbelysning af f.eks. skulpturer

- Kuppelformet armaturhus i trykstøbt aluminium og skærm i hærdet glas. Højtydende med lang levetid og udskiftelige sliddele sikrer effektiv belysning, lavt ressourceforbrug og rigtig god driftsøkonomi.

- Leveres inkl. beslag og som standard i aluminiumgrå og farvetemperatur 4000K. Fås i antracitgrå og 3000K som bestillingsvare

- Leveres som standard uden dæmp, men fås DALI2 dæmpbar som bestillingsvare

- Passer på mastediameter: Ø60mm, 76mm, 89mm og 108mm



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø136*235 mm / Ø190*300 mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2

Farve: Aluminiumgrå RAL9006

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP66

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20

Lysspredning: 25°/40°/60°

Kipbar: 180° / Rotérbar 360°

Omgivelsestemperatur: -40°C til +50°C

Overspændingsbeskyttelse: 6KV / 10KV

Systemeffekt: 15W / 30W / 50W

Tilslutning: Leveres med 6m kabel med fri ende

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK08

Virkningsgrad: Op til 98 Lm/W



KLIK HER