

DORA

- Elegant påbygningsarmatur med både justerbar wattage og CCT farveskift. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 57mm. Høj virkningsgrad med op til 117Lm/W og flot ensartet lysdistribution

- Dora leveres som standard med 3-trins soft start

Dette kan slås fra hvis det ønskes

- Fås i en variant med HF sensor som kan indstilles fra 20 sek til 10 min. Detektionsradius på 5m ved loftmontering og 7m ved vægmontering. Radius kan reduceres ved hjælp af dip switches på hhv. 25%, 50%, 75% og 100%



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø260 mm / Ø320 mm / Ø450 mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: CRI90

Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K / 4000K / 6000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP54

Levetid: 50.000 timer L80/B10

Lysspredning: 150°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +50°C

Skærm: Opal

Systemeffekt: 8/10/15W / 10/15/20W / 28/32/36W

Tilslutning: 3/5-polet sløjfbar klemrække 2.5mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 124 Lm/W



KLIK HER