

INWAVE
Professionel LED belysning og lysstyring

EASYLINE EVO

- Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur med op til 130Lm/W og UGR<19. Leveres som standard med CCT farveskift 3000K/4000K og DALI2 dæmpbar

- Easyline Evo kan med det smarte oplys modul, nemt omdannes til lys up/down.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 1200*50*70mm
Dæmp: DALI2
Farve: Hvid RAL 9003
Farvegengivelse: CRI80 / CRI90
Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K/4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse I
Kapslingsklasse: IP20
Levetid: 46.000 timer L90/B50 /
96.000 timer L80/50 / 153.000 timer L70/B50

Lysspredning: 110°
Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C
Skærm: PC
Systemeffekt: CRI80: 40W / CRI90: 44W
Tilslutning: Klemrække 5x2.5mm²
Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK03
Virkningsgrad: Op til 130 Lm/W

KLIK HER

INWAVE • Smedemestervej 7 • DK-5600 • Tel: 6260 2060 • info@inwave.dk • https://inwave.dk

Opdateret 20. november 2026
Forbehold for trykfejlsamt ændringer i produktspecifikationer uden varsel
AI genereret in-situ miljø