



EASYLINE G2

- Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur. Easyline G2 er med sine fremragende lysegenskaber og lave blænding et oplagt valg til institutioner, skoler og kontorbelysning
- Easyline G2 er nemt og hurtigt at montere, hvilket sikrer lave installationsomkostninger. Kan monteres som nedhængt eller påbygget armatur. Wire til nedhængning bestilles separat
- Let udskiftning af LED og driver
- Kan i udvalgte varianter leveres med lys up/down i forhold 20/80



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 567 mm / 1127 mm / 1407 mm
Dæmp: DALI2
Farve: Hvid RAL 9003 (standard) / Sort RAL 9005
Farvegengivelse: CRI80 / CRI90
Farvetemperatur: 3000K / 4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP40
Levetid: 100.000 timer L80/B20

Lysspredning: 80°
Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C
Skærm: Mikroprismatisk
Systemeffekt: 17W / 34W / 43W
Tilslutning: Klemrække 3/5x2.5mm²
Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK07
Virkningsgrad: Op til 120 Lm/W



KLIK HER