



EASYLINE G2

- Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur med reflektor. Easyline G2 er med sine fremragende lysegenskaber og lave blænding et oplagt valg til institutioner, skoler og kontorbelysning

- Easyline G2 er nemt og hurtigt at montere, hvilket sikrer lave installationsomkostninger. Kan monteres som nedhængt eller påbygget armatur. Wire til nedhængning bestilles separat

- Let udskiftning af LED og driver

- Kan i udvalgte varianter leveres med lys up/down i forhold 20/80



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 585 mm / 1125 mm / 1405 mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP40

Levetid: 100.000 timer L80/B20

Lysspredning: 80°

Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C

Skærm: Reflektor

Systemeffekt: 17W / 34W / 41W

Tilslutning: Klemrække 3/5x2.5mm²

Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes

UGR: <19

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

Vandalklasse: IK07

Virkningsgrad: Op til 147 Lm/W



KLIK HER