



ENECA

- Stilren ENEC certificeret downlight med fremragende lysegenskaber og meget lav blænding (UGR19)

- Takket være det modulære design kan alle sliddele nemt udskiftes ligesom farven på frontring og/eller reflektor kan ændres ved blot at udskifte disse

- Med sit behagelige lys og kvalitetskomponenter med lang levetid, er Eneca det oplagte valgt til kontorer, butikker eller gangforløb med krav om lav blænding

- Kan på bestilling leveres i mange varianter og helt op til CRI98 (minimumsordre og tillægspris må forventes)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø110*80mm / Ø135*80mm / Ø200*111mm / Ø240*126mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Koolmesh

Farve: **Armaturhus:** Mat hvid (standard) / mat sort* / mat grå* / **reflektor:** hvid* / sort (standard) / sølvfarvet* / guldfarvet*

Farvegengivelse: CRI 80* / CRI 90 (standard) / CRI 95* / CRI 98*

Farvetemperatur: CCT 2700K* / 3000K* / 3500K* / 4000K (standard) 5000K* / 6500K*

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / CB / RoHS / ErP / ENEC 18

Hulmål: Ø90-105mm / Ø120-130mm / Ø170-190mm / Ø200-230mm

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP20

Levetid: 50.000 timer L90/B50

Lysspredning: 15°* / 24°* / 38°* / 60° (standard) - afhængig af model

Materialer: **Armaturhus:** trykstøbt ADC12 aluminium / **Linse og reflektor:** polykarbonat (PC)

Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C

Power factor: PF<0.9

SDCM: <3

Systemeffekt: Ø110mm: 10/14W / Ø135mm: 14W / Ø200mm: 20/30/35W / Ø240mm: 30/40/45W

THD: <15%

Tilslutning: u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / DALI2 5x2,5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

UGR: <19

Vandalklasse: IK07

Virkningsgrad: 70-125Lm/W afhængig af CRI-værdi og model

* Bestillingsvarer. Minimumsordre og leveringstid må påregnes



KLIK HER