

FARMLUX

- Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med op til 158lm/W. Robust konstruktion med rigtig gode lysegenskaber og lang levetid op til 100.000 timer L80/B50

- Armaturhus og IP68 forskruninger i dokumenteret ammoniakresistente materialer – velegnet til stalde, lager eller produktionshal

- Hurtig og nem installation med nettilslutning i begge armaturender. Primelux er gennemfortrådet 5x1,5mm²

- Armaturet har udskiftelig driver og LED board, der nemt tilgås fra enden af armaturet

- Anvendes nedhængt i wire eller monteret direkte på underlag. Innovativt beslag i rustfrit stål med to montageformer der sikrer nem og fleksibel installation direkte på underlag:

1. Beslaget klikkes fast på armaturet. Herefter skrues armaturet med beslag fast det ønskede sted ved brug af skruehullerne i beslagets yderside.
2. Beslaget monteres på loft ved brug af enten det midterste hul i beslaget eller hullerne i beslagets yderside, og armaturet klikkes på plads i beslaget.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 1500mm

Dæmp: u/dæmp

Farve: Hvid RAL9016

Farvegengivelse: Ra80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP66

Levetid: 50.000 timer L90/B20 / 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

Overspændingsbeskyttelse: 1 KV

Systemeffekt: 52W

Tilslutning: Gennemfortrådet 5x1.5mm²

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 161lm/W



KLIK HER