



# FLOW

- Lækker energibesparende LED downlight med mat sølv reflektor som sikrer en ekstraordinær flot ensartet lysfordeling. Kan fås med Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp

- Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi. Kan på forespørgsel leveres med CLO

- Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Udskiftelig frontring hvis man ønsker armaturet i sort



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Dimensioner:** Ø110 / Ø145 / Ø172 / Ø228 mm

**Dæmp:** u/dæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi

**Farve:** Hvid RAL 9016

**Farvegengivelse:** CRI90

**Farvetemperatur:** 3000K / 4000K

**Garanti:** 5 år

**Godkendelse:** CE / RoHS / ErP

**Hulmål:** Ø90-95 / Ø125-135 / Ø150-165 / Ø200-210 mm

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP54

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10 / 100.00 timer L80/B20 /

CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

**Lysspredning:** 60°

**Omgivelsestemperatur:** -20°C til +40°C

**Skærm:** Mikroprismatisk

**Systemeffekt:** 10W / 18W / 25W / 35W

**Tilslutning:** Ikke dæmpbar 3x0,75mm² ikke sløjfbar / DALI2 5x2,5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar / Casambi 3x1,5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

**Udskiftelig driver/LED:** Ja / Nej

**Vandalklasse:** IK06

**Virkningsgrad:** Op til 109 Lm/W



KLIK HER