



INDURA

- Højeffektivt og meget robust IP69K – IK10 højloftsarmatur til anvendelse i f.eks. stalde eller i fødevareresektoren, hvor der stilles ekstra krav til tæthed og glatte overflader for nem og effektiv rengøring

- Høj virkningsgrad på 165Lm/W

- Tåler anvendelse i aggressive miljøer, herunder miljøer med indhold af lavere niveau af luftbåren ammoniak

- Leveres som standard korrosionsklasse C4



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø400*156mm

Driver: DALI2

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: Ra80 (Ra70 på bestilling*)

Farvetemperatur: 4000K (5000K på bestilling*)

Garanti: 5 år

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP69K

Korrosionsklasse: C4 (ISO 9223:2012)

Levetid: 149.000 timer L70/B50

Lysspredning: 90° (110° på bestilling*)

Materialer: Armaturhus: trykstøbt pulverlakeret aluminium

/ Linse: polykarbonat (PC) / Skærm: PMMA

Omgivelsestemperatur: -30°C til +50°C

Systemeffekt: 150W

THD: <20%

Tilslutning: 220-240V AC / 50/60Hz

Leveres med løs 1500mm ledning 5*1.0mm²

Transientbeskyttelse: 6KV L-L, 6KV LN-E

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 165 Lm/W

*Der må beregnes ekstra leveringstid og meromkostninger ved bestillingsvarer



KLIK HER