



LUMAX G2

- Højtydende og energieffektivt industriarmatur med op til 175Lm/W og fremragende lysegenskaber. Velegnet til lagre, værksteder, produktionshaller m.v.

- Leveres med fabriksindstilling:
1182mm: 60W, men effekten kan reguleres med dip-switch:
34W/50W/60W

1470mm: 115W, men effekten kan reguleres med dip-switch:
60W/75W/85W/100W/115W

- Fås i mange varianter – både som ikke-dæmpbar eller med DALI2.
Leveres som standard med medium lysspredning og kan på bestilling også leveres med smal eller bred lysspredning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 1182 / 1470 *88*45 mm
Dæmp: u/dæmp / DALI2
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: 3000K / 4000K (standard)
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse I
Kapslingsklasse: IP23
Levetid: 75.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: 90°
Omgivelsestemperatur: -30°C til +40°C
Overspændingsbeskyttelse: u/dæmp I/P-PG: 1.6kV&-5mA&60S / DALI2 I/P-PG: 1.5kV 5mA 60S
Systemeffekt: 60W / 115W
Tilslutning: Gennemfortrådet 3/5x2,5mm² (klemrække i hver armaturende)
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK08
Virkningsgrad: Op til 175 Lm/W



KLIK HER