



LUMIO

- Meget smalt og elegant påbygningsarmatur med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution.

- Varianten med HF sensor er med timer som kan indstilles fra 20 sek. til 10 min. Detektionsradius på 5m ved loftmontering, 7m ved vægmontering. Radius kan reduceres ved hjælp af dip switches på hhv. 25%, 50%, 75% og 100%. HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø250 / Ø300 / Ø350 / Ø400*48mm
/ 250*250mm / 300*300mm

Dæmp: u/dæmp / HF sensor / HF sensor & våge-
lys / HF sensor og nødlys

Farve: Hvid RAL9016

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: CCT 3000/4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP54

Levetid: 50.000 timer L90/B10

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C (Nødlys
0°C til +40°C)

Systemeffekt: 12W / 18W / 20W

Tilslutning: I 3-polet sløjfbar klemrække

Udskiftelig driver/LED/Nødlys: Nej / Nej / Nej

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 105Lm/W



KLIK HER