



LUMIO G2

- Meget smalt og elegant påbygningsarmatur med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution

- Leveres som standard med både justérbar wattage og farvetemperatur

- Varianten med HF sensor er med timer som med fjernbetjening kan indstilles fra 5 sek. til 10 min. Detektionsdiameter 4-6 meter – effektiv detektionskegle på 140 grader, reduceres ved hjælp af dip switches på hhv. 25%, 50%, 75% og 100%. HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker

- Fabriksindstilling: Detektionsområde: 75% / Efterløbstid: 5s / Våge-lys: Os / Vågelysniveau: 10% / Dagslysgrænse: Deaktiveret

- Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø250 / Ø300 *48mm
Dæmp: Fasedæmp / u/dæmp/HF sensor
Farve: Hvid RAL9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: CCT farveskift 3000/4000/5700K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP54

Levetid: 50.000 timer L90/B10
Lysspredning: 120°
Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C
Systemeffekt: 8/10/12W / 12/18/24W
Tilslutning: 3-polet sløjfbar klemrække
Udskiftelig driver/LED/Nødllys: Nej / Nej / Nej
Vandalklasse: IK08
Virkningsgrad: Op til 132 Lm/W



KLIK HER