



LUNA

- Flot energibesparende LED armatur i stilrent cylindrisk design med stor fysisk volumen, som sætter et både elegant og markant præg i rummet. Luna leveres som standard til påbygning. Wireophæng bestilles separat

- Fås med HF sensor. Anbefales kun at anvende ved påbygning, pga. risiko for aktivering af HF-sensor grundet svingninger i ophæng

- Kan på forespørgsel leveres med Koolmesh, Casambi eller EasyAir-intelligent trådløs lysstyring samt CLO

- Luna leveres med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19 og høj virkningsgrad på 110Lm/W. Kan fås i en udgave med lys up/down



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300 / Ø400 / Ø600*65 mm

Up/down: Ø300 / Ø400 / Ø600*70 mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi / EasyAir

Farve: Hvid RAL 9003 (standard) / Sort RAL 9005

Farvegengivelse: CRI80 / CRI90

Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP20

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

Lysspredning: 90°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +50°C

Systemeffekt: 20W / 25W / 40W

Up/down: 23W / 29W / 45W

Tilslutning: Ikke-dæmpbar 3x2.5mm² sløjfbar /

DALI2 5x2.5mm² sløjfbar / Casambi 3x2.55mm²

sløjfbar / EasyAir 3x2.5mm² sløjfbar

UGR: <19

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK02

Virkningsgrad: Op til 110 Lm/W



KLIK HER