

MALTO

- Robust og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur med farveskift i hvidlakeret metal med flot lysfordeling. Farvetemperaturen ændres via dip-switches bagpå LED boardet

- Kan leveres med Koolmesh- trådløs lysstyring med Bluetooth 5.0
Med Koolmesh leveres Malto med indbygget Koolmesh driver og indstillelig HF sensor med dagslysstyring. Armaturerne kan kobles sammen i grupper og kan styres individuelt eller sammen med andre armaturer og sensorer i Bluetooth netværket

- Energibesparende og vedligeholdelsesfri LED teknologi med udskiftelige sliddele



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø312 mm
Dæmp: u/dæmp / Koolmesh
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K/3500K/4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP54
Levetid: 50.000 timer L90/B50

Lysspredning: 110°
Omgivelsestemperatur: -30°C til +45°C
Skærm: Opal
Systemeffekt: 12W
Tilslutning: u/dæmp 2x0,75mm² ikke sløjfbar / Koolmesh 3x0.75-1.5mm² sløjfbar
Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja
Vandalklasse: IK10
Virkningsgrad: Op til 107 Lm/W



KLIK HER