

MARINA

- Marina er en ATEX godkendt højtydende kvalitets marineprojektør til anvendelse i krævende maritime miljøer på skibe eller boreplatforme, samt ved havnefronter eller i industrien ved aggressive miljøer med krav om høj korrosionsresistens og robusthed

- Både armatur og monteringsbeslag tåler fuldt ud saltvand, kraftig vind og hvad det maritime miljø ellers kan byde på af vind og vejrpåvirkning. Armaturet er udført i korrosionsresistent pulverlakeret højkvalitetsaluminium og 316 rustfrit stål med optik i slagfast vejrbestandig polycarbonat

- Optikken er udstyret med anti-glare teknologi, der mindsker blænding – selv ved meget høje lysstyrker

- Marina projektør er ATEX-godkendt i zone 1 og 22



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner (ekskl. beslag):

150W: 318*255*70,5mm

200W/300W: 418*320*70,5mm

Dæmp: u/dæmp (kan på forespørgsel bestilles dæmpbar med DALI2 / DMX / PWM)

Farve: Alugrå

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 4000K (standard) / 5000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / SAA / ETL / ATEX (EX II 2 G Ex D IIC T6 Gb / EX III 2 D Ex D IIIC T6 Db)

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP67

Korrosionsklasse: C5-M

Levetid: 108.000 timer L80/B50

Lysspredning: 90°

(kan på forespørgsel leveres i 15° / 25° / 40° / 60°)

Omgivelsestemperatur: -40°C til +60°C

Overspændingsbeskyttelse: 6kV line-line / 10kV line-earth

Powerfactor: 0,95

Systemeffekt: 100W / 150W / 200W / 300W / 400W / 500W / 720W / 1000W

(100W + 400W-1000W er bestillingsvarer)

THD: <15% (@ full load)

Tilslutning: u/dæmp: 3m ledning 3*1mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK08 (armaturhus IK10)

Virkningsgrad: Op til 170Lm/W



KLIK HER