

PRIMELUX

- Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med op til 161Lm/W. Robust konstruktion med rigtig gode lysegenskaber og lang levetid op til 100.000 timer L80/B50

- Hurtig og nem installation med nettilslutning i begge armaturender. Primelux er gennemfortrådet 5x1,5mm²

- Armaturet har udskiftelig driver og LED board, der nemt tilgås fra enden af armaturet

- Anvendes nedhængt i wire eller monteret direkte på underlag. Det rustfri beslag monteres på loft og armaturet klikkes nemt på plads i beslaget



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 600mm / 1200mm / 1500mm

Dæmp: u/dæmp

Farve: Hvid RAL9016

Farvegengivelse: Ra80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP66

Levetid: 50.000 timer L90/B20 / 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C
(Nødløs 0°C til +40°C)

Overspændingsbeskyttelse: 1 kV

Systemeffekt: 18W / 34W / 52W

Tilslutning: Gennemfortrådet 5x1.5mm²

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 161Lm/W



KLIK HER