

SENSE LED G2

- Slankt og elegant LED påbygningsarmatur med justérbar wattage 10W/15W/18W. Energibesparende og effektiv

- Fås i en variant med PIR sensor

- Sense LED har nem og hurtig montering – kan både anvendes til påbygning eller indbygning monteret påskruet underlaget eller med fjederclips i udskåret monteringshul. Hulmål: Ø65mm-205mm

- Varianten med PIR er specielt fordelagtig i mindre lokaler, hvor det kan være en udfordring at anvende armaturer med HF sensorer, som detekterer bevægelse udenfor lokalet. Sensoren har en detektionsradius på 3,5m og en efterløbstid på 30/180 sekunder

- Levetid på 50.000 timer og høj virkningsgrad sikrer en driftsøkonomisk og vedligeholdelsesfri belysning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø220*18mm

Dæmp: u/dæmp

Farve: Hvid

Farvegengivelse: CRI 80

Farvetemperatur: CCT 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP40

Levetid: 50.000 timer L80/B10

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

Systemeffekt: Justérbar 10W / 15W / 18W

Tilslutning: 2x0,75mm². Leveres med 200mm ledning

Udskiftelig driver/LED: Nej / Nej

Vandalklasse: IK06

Virkningsgrad: Op til 100 Lm/W



KLIK HER