

SKYLED-R G2

- Smalt og lækkert rundt indbygningsarmatur med høj virkningsgrad som giver et behageligt lys uden blænding. Fås med Koolmesh – trådløs dæmp

- Skyled-R har lav indbygningshøjde hvor selve armaturet kun måler 10mm og 21mm inkl. clips

- Levetid på 50.000 timer giver en energibesparende og vedligeholdelsesfri belysning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø170 mm / Ø200 mm / Ø224 mm / Ø238 mm / Ø300 mm

Dæmp: u/dæmp / Fasedæmp / DALI2 / Koolmesh

Farve: Hvid RAL 9003

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K/4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Hulmål: 12W: Ø157-162 mm / 15W: Ø177-182 mm / 18W: Ø205-212 mm / 22W: Ø224-228 mm / 24W: Ø282-288 mm

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP44 front / IP20 bagside

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: 120°

Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C

Systemeffekt: 12W / 15W / 18W / 22W / 24W

Tilslutning: Ikke dæmpbar 3x0,75mm² ikke sløjfbar / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / DALI2 5x2,5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

Virkningsgrad: Op til 100Lm/W



KLIK HER