

SKYLED BACKLIT

- Effektivt og energibesparende LED panel med høj virkningsgrad op til 175Lm/W – oplagt til energirenovering i eksisterende byggeri

- Fås uden dæmp eller dæmpbar med DALI2/Push-dim, samt med Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp. Kan på forespørgsel leveres med CLO

- Kan fås med lækker påbygningsramme med højde på 65mm uden synlige skruer, som er nem og hurtig at montere. Kan også fås med indbygningsramme til fx Troldekt lofter



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 595*595*28mm
Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: 3000K / 4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP54 front / IP40 bagside
Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20
CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

Lysspredning: 110°
Omgivelsestemperatur: -25°C til +40°C
Skærm: Opal
Systemeffekt: 14W / 20W / 26W / 31W
Tilslutning: u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / DALI2 5x2,5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar / Casambi 3x1,5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK02
Virkningsgrad: Op til 175 Lm/W



KLIK HER