

SKYLED BACKLIT PRISMA

- Effektivt og energibesparende LED panel med mikroprismatisk afskærmning og høj virkningsgrad op til 162Lm/W.
Oplagt til energirenovering i eksisterende byggeri

- Fås uden dæmp eller dæmpbar med DALI2 samt med Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp. Kan på forespørgsel leveres med CLO

- Kan fås med lækker påbygningsramme med højde på 65mm uden synlige skruer, som er nem og hurtig at montere. Kan også fås med indbygningsramme til fx Troldekt lofter



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 595*595*28mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Koolmesh / Casambi

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: CRI80 / CRI90

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP54 front / IP40 bagside

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

Lysspredning: 90°

Omgivelsestemperatur: -25°C til +40°C

Skærm: Mikroprismatisk

Systemeffekt: 14W / 20W / 26W / 31W

Tilslutning: u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² /

DALI2 5x2,5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar /

Casambi 3x1,5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

Vandalklasse: IK02

Virkningsgrad: Op til 162 Lm/W



KLIK HER