



SKYLED CIRCLE G2

- Lækkert LED panel med op til 116Lm/W. Takket være sin cirkelformede lysende flade giver SkyLED Circle en blødere belysning end traditionelle 60x60 paneler
- Leveres som standard med farveskift 3000/4000K via DIP switches
- Fås med Koolmesh eller Casambi – trådløs dæmp
- Fås på forespørgsel leveres i varianter: Dampa lofter, EasyAir sensor m.v.
- Lang levetid på 100.000 timer giver en energirigtig og vedligeholdelsesfri belysning
- Aluminiumsramme- og bagside sikrer god varmeafledning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 595*595*12mm
Dæmp: u/dæmp / Fasedæmp / DALI2 / Push-DIM / Koolmesh / Casambi / EasyAir
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K / 4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC / EN60598-2-22
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP20

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50
Lysspredning: 90°
Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C
Skærm: Mikroprismatisk
Systemeffekt: 36W
Tilslutning: 3x2,5mm²
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK07
Virkningsgrad: Op til 116 Lm/W



KLIK HER