

SKYLED COMPACT+

- Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Energibesparende med høj virkningsgrad og behageligt lys uden blænding
- Leveres som standard med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19
- Kan på forespørgsel leveres med DALI2 og Casambi ASD modul – trådløs dæmp via Bluetooth
- Kan på forespørgsel leveres med nødlysbatteripakke 4W 3 timer samt version til centralbatteri



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300mm / Ø400mm / Ø500mm / Ø600mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Casambi

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: CRI80 / CRI90

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP20

Levetid: 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: Ø300mm: 130° / Ø400mm: 130° / Ø500mm: 90° / Ø600mm: 90°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C

Skærm: Opal / Mikroprismatisk

Systemeffekt: 20W / 27W / 30W / 34W

Tilslutning: u/dæmp 2x0,75mm² ikke sløjfbar / DALI2 5*75mm² ikke sløjfbar

UGR: <19

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 113 Lm/W



KLIK HER