

SKYLED COMPACT+ KOOLMESH

- Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Energibesparende med høj virkningsgrad og behageligt lys uden blænding. Skyled Compact+ leveres som standard med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19

- Leveres med Koolmesh- trådløs lysstyring med Bluetooth 5.0. Leveres med indbygget Koolmesh driver og indstillelig HF sensor med dagslysstyring. Armaturerne kan kobles sammen i grupper og kan styres individuelt eller sammen med andre armaturer og sensorer i Bluetooth netværket

- Varianterne i hhv. Ø300 og Ø400, kan på forespørgsel leveres med nødllysbatteripakke 4W 3 timer samt version til centralbatteri



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300mm / Ø400mm / Ø500mm / Ø600mm

Dæmp: Koolmesh

Farve: Hvid RAL 9016

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år / Nødllysbatteripakke 2 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / EN60598-2-22

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP20

Levetid: 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: Ø300mm: 130° / Ø400mm: 130° /

Ø500mm: 90° / Ø600mm: 90°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C

(Nødlly 0°C til +40°C)

Skærm: Mikroprismatisk

Systemeffekt: 20W / 27W / 30W / 34W

Tilslutning: 3x0.75-1.5mm² sløjfbar

UGR: <19

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 113 Lm/W



KLIK HER