

INWAVE
Professionel LED belysning og lysstyring

SKYLED COMPACT+ KOOLMESH



- Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Energibesparende med høj virkningsgrad og behageligt lys uden blænding.

- Varianterne i Ø500/600mm leveres som standard med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19

- Leveres i to varianter med Koolmesh - trådløs lysstyring med Bluetooth 5.0. Kan fås med Koolmesh driver eller med Koolmesh driver og indstillelig HF sensor med dagslysstyring, hvor armaturerne kan kobles sammen i grupper og kan styres individuelt eller sammen med andre armaturer og sensorer i Bluetooth netværket

- Varianterne i hhv. Ø300 og Ø400, kan på forespørgsel leveres med nødlysbatteripakke 4W 3 timer samt version til centralbatteri

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300mm / Ø400mm / Ø500mm / Ø600mm
Dæmp: Koolmesh
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: 3000K / 4000K
Garanti: 5 år / Nødlys batteripakke 2 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP / EN60598-2-22
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP20
Levetid: 100.000 timer L80/B50

Lysspredning: Ø300mm: 130° / Ø400mm: 130° / Ø500mm: 90° / Ø600mm: 90°
Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C (Nødlys 0°C til +40°C)
Skærm: Opal / Mikroprismatisk
Systemeffekt: 20W / 27W / 30W / 34W
Tilslutning: 3x0.75-1.5mm² sløjfbar
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK10
Virkningsgrad: Op til 113 Lm/W

KLIK HER

INWAVE • Smedemestervej 7 • DK-5600 • Tel: 6260 2060 • info@inwave.dk • https://inwave.dk

Opdateret 5. november 2026
Forbehold for trykfejlsamt ændringer i produktspecifikationer uden varsel