

INWAVE
Professionel LED belysning og lysstyring

SKYLED COMPACT+

- Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Energibesparende med høj virkningsgrad og behageligt lys uden blænding

- Varianterne i Ø500/600mm leveres som standard med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19

- Kan på forespørgsel leveres med DALI2 og Casambi ASD modul – trådløs dæmp via Bluetooth

- Kan på forespørgsel leveres med nødlysbatteripakke 4W 3 timer samt version til centralbatteri



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300mm / Ø400mm / Ø500mm / Ø600mm
Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Casambi
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80 / CRI90
Farvetemperatur: 3000K / 4000K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP20
Levetid: 100.000 timer L80/B50
Lysspredning: Ø300mm: 130° / Ø400mm: 130° / Ø500mm: 90° / Ø600mm: 90°
Omgivelsestemperatur:-20°C til +45°C
Skærm: Opal / Mikroprismatisk
Systemeffekt: 20W / 27W / 30W / 34W
Tilslutning: u/dæmp 2x0,75mm² ikke sløjfbar / DALI2 5*75mm² ikke sløjfbar
UGR: <19
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK10
Virkningsgrad: Op til 113 Lm/W

KLIK HER

INWAVE • Smedemestervej 7 • DK-5600 • Tel: 6260 2060 • info@inwave.dk • https://inwave.dk

Opdateret 5. november 2026
Forbehold for trykfejlsamt ændringer i produktspecifikationer uden varsel