



SOLERA G2

- Effektivt og energibesparende vejarmatur i slankt rektangulært design med elegante linjer og høj virkningsgrad op til 162Lm/W. Solera kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder.

- Solera leveres med et 60mm fikseringsstykke til både top og side montering. Fikseringsstykket kan reguleres i 15° trin for optimal lysteknisk performance. Ekstrem lang levetid på 100.000 timer kombineret med en høj virkningsgrad giver en energibesparelse på helt op til 87 % i forhold til armaturer med traditionelle lyskilder.

- Varianten med justérbar wattage 16W-37W leveres som standard med fabriksindstilling 16W, DALI2 dæmpbar og natsænkning med dæmpningsprofil kl. 22.00-06.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: 430*223*219mm

Dæmp: DALI2

Farve: Mørk grå

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP66

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B10

Omgivelsestemperatur: -30°C til +45°C

Systemeffekt: 16W / 24W / 37W / 60W

Tilslutning: Leveres med 4m kabel 4x1,0mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 162Lm/W



KLIK HER