

STILLA

- Moderne og robust LED vejarmatur til montage på mastetop Ø60mm. Elegant dråbeformet armaturhus i højtrykstøbt aluminium med anti-UV polyesterpulverlakering. Fås med hhv. elliptisk eller rundstrålende lysspredning. Stilla yder over 144Lm/W men giver samtidig et behageligt belysningsmiljø for brugerne

- Stilla leveres med justérbar wattage fra 13W til 40W (fabriksindstilling 40W)

- Leveres som standard DALI2 dæmpbar med natsænkning og dæmpningsprofil 50% lys kl. 22.00-6.00, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris

Takket være armaturets fine lysegenskaber, er der mulighed for stor energibesparelse samt ressourcebesparende installation ned til blot 3 armaturer pr. 100 meter vejstrækning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Afskærmningsklasse: G3

Blændingsklasse: D6

Dimensioner: 521*360*95 mm

Dæmp: DALI2- Osram Optotronic

Farve: Antracitgrå RAL7016 / Aluminiumsgrå RAL9006

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC / Dark Sky approved

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP66

Korrosionsklasse: C4

Levetid: 100.000 timer L90/B10

Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C

Overspændingsbeskyttelse: 20KV

Systemeffekt: 13W / 20W / 30W / 40W

Tilslutning: Tilslutning i 4-polet klemrække. Leveres med 5m kabel 4x1,0mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK08

Virkningsgrad: Op til 136 Lm/W



KLIK HER