

SUNLED

- Veldesignt LED armatur til påbygning på loft eller væg. Nem og hurtig montage. Skærm i opal polycarbonat kant uden synlig ramme på fronten

- Sunled giver et behageligt lys uden blænding. Leveres som standard med farveskift og kan indstilles til 3000K/4000K/5700K via dip switches

- Fås i en variant med HF sensor og vågelys som er yderst velegnet til opgange og korridorbelysning. Sensoren er med timer som kan indstilles fra 5 sekunder til 10 min. Vågelys er standard 20% lys i enten 15 minutter eller uendeligt



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø275 mm / Ø350 mm
Dæmp: u/dæmp / DALI2
Farve: Hvid RAL 9016
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: CCT farveskift 3000/4000/5700K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP54

Levetid: 50.000 timer L90/B10
Lysspredning: 120°
Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C
Skærm: Opal
Systemeffekt: 18W / 20/25W
Tilslutning: 3/5 polet klemrække
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
Vandalklasse: IK08
Virkningsgrad: Op til 108 Lm/W



KLIK HER