

# SUNLED

- Veldesignet LED armatur til påbygning på loft eller væg. Nem og hurtig montage. Skærm i opal polycarbonat kant uden synlig ramme på fronten

- Sunled giver et behageligt lys uden blænding. Leveres som standard med farveskift og kan indstilles til 3000K/4000K/5700K via dip switches

- Fås i en variant med HF sensor og vågelys som er yderst velegnet til opgange og korridorbelysning. Sensoren er med timer som kan indstilles fra 5 sekunder til 10 min. Vågelys er standard 20% lys i enten 15 minutter eller uendeligt



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Dimensioner:** Ø275 mm / Ø350 mm  
**Dæmp:** u/dæmp / DALI2  
**Farve:** Hvid RAL 9016  
**Farvegengivelse:** CRI80  
**Farvetemperatur:** CCT farveskift 3000/4000/5700K  
**Garanti:** 5 år  
**Godkendelse:** CE / RoHS / ErP  
**Isolationsklasse:** Klasse II  
**Kapslingsklasse:** IP54

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10  
**Lysspredning:** 120°  
**Omgivelsestemperatur:** -20°C til +45°C  
**Skærm:** Opal  
**Systemeffekt:** 18W / 20/25W  
**Tilslutning:** 3/5 polet klemrække  
**Udskiftelig driver/LED:** Ja / Nej  
**Vandalklasse:** IK08  
**Virkningsgrad:** Op til 108 Lm/W



KLIK HER