

Thor

- Moderne armatur i tidløst design med PIR sensor og CCT farveskift
3000K/4000K. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 53mm

- Høj virkningsgrad med flot ensartet lysdistribution. Op til hele 130 Lm/W

- PIR sensoren kommer med fabriksindstilling:
Efterløbstid: 1min / Dagslyssensor: Frakoblet / Sensor: Tilkoblet

Sensor specifikationer:

- Detektionsvinkel: 90°
- Detektionsradius: 2-3m
- Efterløbstid: 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
- Dagslysgrænse: 10Lux/30Lux/50Lux/Frakoblet
- Anbefalet installationshøjde: Loftmonteret 2.5m



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø300*53mm

Dæmp: u/dæmp

Farve: Hvid RAL 9003

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: CCT farveskift 3000K / 4000K

Flicker (PstLM): <1

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP54

Levetid: 100.000 timer L80/B10

Lysspredning: 120°

Materialer: Armaturhus / Optik: PC

Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C

Power factor: >0.9

Skærm: Opal

Stroboskop (SVM): <0.4

Systemeffekt: 18W

THD: <20%

Tilslutning: 3 polet klemrække 0.5-2.5mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

Vandalklasse: IK03

Virkningsgrad: Op til 130 Lm/W



KLIK HER