

TREND PARK

- Moderne og elegant energibesparende LED Parkarmatur med konisk hus og buet topplade, der med indirekte lys og rotationssymmetrisk lysfordeling giver en behagelig og effektiv belysning

- Kan leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning, som er den perfekte løsning når der er brug for at begrænse lyset i én retning. Ved brug af denne afskærmning opnås lysfordelingen 90/10 med 10% tryghedsskabende lys

- Ekstrem lang levetid på 100.000 timer L80 kombineret med en høj virkningsgrad som giver en stor energibesparelse i forhold til armaturer med traditionelle lyskilder

- Trend Park leveres som standard 30W med DALI2 samt natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-6.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø500*607mm

Dæmp: DALI2

Farve: Antracitgrå RAL7016 / Aluminiumgrå RAL9006

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / ENEC

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Korrosionsklasse: C4

Levetid: 100.000 timer L80/B10

Omgivelsestemperatur: -40°C til +35°C

Systemeffekt: 20W / 30W / 40W

Tilslutning: Leveres med 4m 4x1mm² kabel

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK10

Virkningsgrad: Op til 103Lm/W



KLIK HER