

TREND PULLERT G2

- Moderne cylindrisk pullert med konisk skærm og hvælvet topplade som er specialdesignet til Inwave. Har skjult montage for et gennemført og fuldendt design. Har nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse uden opgravning af pullert

- Energibesparende og driftsikker LED-teknologi med lang levetid og udskiftelige sliddele giver klimavenlig, økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning. Med klar afskærmning og rotationssymmetrisk lysfordeling for høj ydeevne og fantastisk lysdistribution

- Kommer med fremragende lysegenskaber som muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af E-klasser ved ekstraordinær stor armatur afstand

- Trend pullert har vandalklasse IK09 og er med Seaside coating som sikrer modstandsdygtighed mod barske miljøforhold



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø217*1000 mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2

Farve: Antracitgrå RAL7016 / Aluminiumgrå RAL9006

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Korrosionsklasse: C4

Levetid: 100.000 timer L90/B20

Omgivelsestemperatur: -35°C til +45°C

Skærm: UV-stabil PC

Systemeffekt: 8W / 12W

Tilslutning: 4 polet sløjfbar klemrække max 2,5mm²

Udskiftelig driver/LED: Ja / Ja

Vandalklasse: IK09

Virkningsgrad: Op til 72 Lm/W



KLIK HER