

TREND WALL

- Tidløst design og flot finish kombineret med kvalitetsmaterialer med lang levetid, gør Trend Wall til et rigtig godt valg hvor der ønskes en dekorativ vægbelysning med rigtig gode lysegenskaber og lavt energiforbrug

- Armaturhus i aluminium og skærm i PC. Klar afskærmning og rotationssymmetrisk lysfordeling sikrer høj ydeevne og fantastisk lysdistribution

- Tilhører samme designfamilie som Trend Park og pullert, og er et perfekt supplement til disse

- Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø217*270 mm

Driver: u/dæmp

Farve: Antracitgrå RAL7016 / Aluminiumgrå RAL9006

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: 3000K / 4000K

Garanti: 5 år

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Levetid: 50.000 timer L80/B10

Lysspredning: 120°

Materialer: Armaturhus i vejrbestandigt aluminium /

Skærm i UV-stabil PC

Omgivelsestemperatur: -35°C til +45°C

Systemeffekt: 12W

THD: <20%

Tilslutning: 3-polet IP68 forskrning- max 2,5mm²

Transientbeskyttelse: 10KV

Vandalklasse: IK08

Virkningsgrad: Op til 72 Lm/W



KLIK HER