



ZEGA

- Effektivt indbygningsdownlight med op til 121Lm/W og UGR<19.
Fås med udskiftelig frontring- bestilles separat

- Armaturhus fremstillet i robust aluminium sikrer effektiv køling og lang levetid. Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Farveskift med DIP switches 3000K/4000K/5700K

- Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi

- Kan leveres med sort frontring (RAL 9005)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø114mm / Ø174mm / Ø200mm / Ø232mm / Ø280mm

Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Koolmesh

Farve: Hvid RAL 9003

Farvegengivelse: CRI80

Farvetemperatur: CCT farveskift
3000K/4000K/5700K

Garanti: 5 år

Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP64 front / IP20 bagside

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer
L80/B20

Lysspredning: 60°

Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

Systemeffekt: Ø114: 10W

Ø174: 10W/17W/20W

Ø200: 28W

Ø232: 17W/22W/28W

Ø280: 40W

Tilslutning: Ikke dæmpbar 3x0,75mm² ikke
sløjfbar / DALI2 5x2,5mm² sløjfbar / Koolmesh
2x1,5mm² sløjfbar

Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej

UGR: <19

Vandalklasse: IK06

Virkningsgrad: Op til 121Lm/W



KLIK HER