

ZEGA G2

- Effektivt indbygningsdownlight med op til 121Lm/W og UGR<19.
Fås med udskiftelig frontring- bestilles separat

- Armaturhus fremstillet i robust aluminium sikrer effektiv køling og lang levetid. Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Farveskift med DIP switches 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K

- Udskiftelig driver og komponenter med lang levetid giver høj genanvendelighed og god økonomi

- Kan leveres med sort frontring (RAL 9005)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Ø114mm / Ø174mm / Ø200mm / Ø232mm / Ø280mm
Dæmp: u/dæmp / DALI2 / Koolmesh
Farve: Hvid RAL 9003
Farvegengivelse: CRI80
Farvetemperatur: 5 CCT farveskift 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K
Garanti: 5 år
Godkendelse: CE / RoHS / ErP
Hulmål: Ø114: Ø90-104 mm / Ø174: Ø145-164mm / Ø200: Ø165-190 mm / Ø232: Ø195-222 mm / Ø280: Ø240-270 mm
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP64 front / IP20 bagside

Levetid: 50.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B20
Lysspredning: 60°
Omgivelsestemperatur: 0°C til +40°C
Systemeffekt: Ø114: 10W
Ø174: 10W/17W/20W
Ø200: 28W
Ø232: 17W/22W/28W
Ø280: 40W
Tilslutning: u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / DALI2 5x2,5mm² sløjfbar / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar
Udskiftelig driver/LED: Ja / Nej
UGR: <19
Vandalklasse: IK06
Virkningsgrad: Op til 121Lm/W



KLIK HER